



VISSEUSES SERIE FAB

Les visseuses série FAB pour des couples de serrage de **0.05 Nm à 1.8 Nm** sont alimentées en basse tension à l'aide du boîtier d'alimentation modèle EDU1FR. La mise en route peut s'effectuer par gâchette ou par pression. Elles sont disponibles en trois formes, droites, pistolets et à renvoi d'angle. La vitesse de rotation et l'accélération au démarrage sont réglables. Les Poignées et les câbles sont antistatiques.



VISSEUSES DROITES



VISSEUSES PISTOLETS

| MODELE | Code | Capacité | Couple Nm | Vitesse trs/min | Tension DC | Longueur Diamètre mm | Démarrage | Poids g | Alimentation Modèle |
|---------------------------------|-------------|----------|-------------|-----------------|------------|----------------------|-----------|---------|---------------------|
| FAB03SS/FR Droite | 110003/FR | M 2.5 | 0.05 0.3 | 400 650 | 30 V | 226 36 | Gâchette | 450 | EDU1FR |
| FAB10RE/FR Droite | 110010/FR | M 3 | 0.05 0.8 | 600 1000 | 30 V | 226 36 | Gâchette | 480 | EDU1FR |
| FAB12RE/FR Droite | 110012/FR | M 3 | 0.2 1.2 | 600 1000 | 30 V | 226 36 | Gâchette | 480 | EDU1FR |
| FAB12PS/FR Droite | 112012/FR | M 3 | 0.2 1.2 | 600 1000 | 30 V | 226 36 | Pression | 480 | EDU1FR |
| FAB12PP/FR Pistolet | 110013/FR | M 3 | 0.2 1.2 | 600 1000 | 30V | 200 150 34 | Gâchette | 550 | EDU1FR |
| FAB12PP/FR/U Pistolet | 110013/FR/U | M 3 | 0.2 1.2 | 600 1000 | 30 V | 200 150 34 | Gâchette | 550 | EDU1FR |
| FAB18RE/FR Droite | 110618/FR | M 4 | 0.3 1.8 | 400 650 | 30 V | 226 36 | Gâchette | 480 | EDU1FR |
| FAB18PS/FR Droite | 112618/FR | M 4 | 0.3 1.8 | 400 650 | 30 V | 226 36 | Pression | 480 | EDU1FR |
| FAB18PP/FR Pistolet | 110619/FR | M 4 | 0.3 1.8 | 400 650 | 30 V | 220 150 34 | Gâchette | 550 | EDU1FR |
| FAB18PP/FR/U Pistolet | 110619/FR/U | M 4 | 0.3 1.8 | 400 650 | 30 V | 220 150 34 | Gâchette | 550 | EDU1FR |